



БИЗНЕС ЛИДЕР

СТРЕЙЧ-ПЛЕНКА ДЛЯ МАШИННОЙ ОБМОТКИ

- Толщина: 23мкр
- Цвет: прозрачный
- Ширина: 500мм
- Назначение: для групповой упаковки груза
- Втулка картон, внутр. d-76мм
- Гарантированное предварительное растяжение: 220%
- Максимальное предварительное растяжение: 300%
- Упаковка: на поддоне

Наименование показателей	Норма	Значение	Тест-метод
1. Ширина полотна и предельное отклонение, мм	500 ± 5,0	соответствует	ТУ 2297-001-89483184--2013
2. Номинальная толщина и предельное отклонение, мкр	23 ± 2,0	соответствует	DIN 53370 (ГОСТ 17035)
3. Втулка, кг	0,2 ± 0,2	соответствует	*
4. Внешний вид	Пленка прозрачная, без трещин, разрывов и сквозных отверстий	соответствует	Визуально
5. Прочность при растяжении, МПа			ГОСТ 14236
- в продольном направлении	Не менее 38	соответствует	
- в поперечном направлении	Не менее 25	соответствует	
6. Относительное удлинение при разрыве, %			ГОСТ 14236
- в продольном направлении	Не менее 400	соответствует	
- в поперечном направлении	Не менее 600	соответствует	
7. Коэффициент упругого восстановления, %	Не менее 50	соответствует	ТУ 2297-001-89483184--2013
8. Пре-стрейч, %	Не менее 250	соответствует	МВИ 2245-001-2007
9. Сопротивление проколу, кгс	Не менее 1,1	соответствует	МВИ 2245-001-2007

Гарантийный срок хранения 1 год

*Вышеприведенные данные являются усредненными результатами тестов